

Solvent 680 Tipo II

scheda tecnica (rev.01/2015)



CHEMAX

TAKE-OFF IN QUALITY

Descrizione

Solvent 680 Tipo II è stato appositamente progettato per soddisfare la specifica militare **QPL to MIL-PRF-680 Tipo II**; in conformità a ciò il prodotto ha un alto punto di infiammabilità (superiore a 61°C) e viene usato nell'ambito aerospaziale come sgrassatore detergente per parti meccaniche o per la pulizia di superfici verniciate e non.

Il prodotto è ampiamente utilizzato in sostituzione delle normali nafta alifatiche e solventi isoparaffinici.

Benefits

MIL-PRF-680 Tipo II ha sostituito i prodotti con specifica militare PD-680 Tipo II e vanta i seguenti pregi:

- Più sicuro all'inalazione in quanto contiene meno dell' 1% in sostanze aromatiche, anziché il 20% come conteneva il PD-680 Tipo II
- Praticamente inodore
- Molto più sicuro del PD-680 Tipo II sui metalli e sulle leghe comunemente utilizzati per la costruzione di aeromobili
- Più efficace
- Ecologicamente approvato come sostituto di prodotti altrimenti dannosi per l'ambiente o pericolosi per l'utilizzatore finale.

Specifiche/Approvazioni

- Approvato Boeing as PSD 6-88 for BAC 5750 solvent clearing
- Approvato Pratt&Whitney PMC 9001-1, -2, -7, -10 as Stoddard Solvent
- Approvato Messier-Dowty (Maintenance Manuals)
- MIL-PRF-680 type II (esiste anche type I)
- QPL to Mil-Prf-680 type II

Proprietà fisiche e chimiche

Flash Point:	>61°C
Temperatura iniziale di ebollizione:	>177°C
Temperatura di asciugatura:	<211°C
Valore Kauri-butanolo:	30
Corrosione del rame, max:	1b
Corrosione del Sandwich, max:	1
Acidità:	Non applicabile
Test medici:	Negativi
Componenti aromatici tot.(%):	<0,4
Componenti clorurati (ppm) max tot.:	<10
Componenti di fenolo (ppm) max tot.:	<0,3
Peso specifico:	0,78 +/- 0,1
Colore:	Trasparente
Odore:	Basso e non persistente
Efficacia pulente sui residui min.:	85%

Applicazioni

Da usare concentrato: con spugna, pennello o straccio. Non risciacquare, lasciare asciugare.

Sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Per maggiori istruzioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Packaging

Fustino da 25 lt
Fusto da 210 lt

NSN 6850-01-474-2317

chemax srl

via raibano, 39/E - 47853 Coriano (RN) - Italy
tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063
e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it
P. IVA 04212250403 REA 330674

