

47

AER MP 073

SOLVENTE SGRASSANTE - AER (EP)M-P-073

AVIORAIL 47 è un solvente a base idrocarburi utilizzato come detergente e sgrassante per superfici metalliche verniciate e non, ma anche come sgrassante di parti meccaniche durante le operazioni di manutenzione. **AVIORAIL** 47 è progettato per tutte quelle applicazioni in cui si richieda una evaporazione veloce e bassa intensità della componente olfattiva. Conforme alla specifica tecnica AER (EP)M-P-073.

VANTAGGI

Non contiene solventi clorinati.

Non interferisce con lo strato di ozono.

Praticamente inodore.

Velocità di penetrazione ed azione.

Non richiede risciacquo.

Non danneggia gli apparati elettrici.

Alto coefficiente dielettrico

Pulizia efficente senza lasciare patine di grasso nè residui di sporco.

Non corrosivo: può essere utilizzato sulla maggior parte dei componenti meccanici senza rischio di danni da corrosione.

PROPRIETA'

Flash point °C, min: 40

Distillation range °C: 160-188

Copper corrosion, max: 1b

Acidity. Neutral Aromatic content, by volume%, max: 0.01

Specific gravity: 0.76 ca
Color, min: 25

Odore: basso e senza residui

UTILIZZO

Utilizzare puro con un panno, un erogatore spray o ad immersione. Non risciacquare e lasciare asciugare.

SICUREZZA

Evitare il contatto con pelle e occhi. Per ulteriori informazioni fare riferiemnto alla Scheda di Sicurezza.

CONFEZIONI 4 pz x 5 lt



CHEMAX srl via Raibano, 39/E -

via Raibario, 39/E -47853 Coriano (RN) - Italy tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063 e-mail: info@chemax.it

e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it







La scheda tecnica di Sicurezza, redatta secondo le normative della Comunità Europea, può essere richiesta a CHEMAX srl.

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Chemax srl, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. E' sempre responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni secondo le sue particolari necessità ed in accordo con le legislazioni locali. È obbligo dell'utilizzatore fare prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto.