



50 -III

SOLVENTE di SICUREZZA

tipo III

AVIORAIL 50 Tipo III è un solvente appositamente progettato per l'utilizzo in ambito militare in conformità alla specifica MIL-PRF-680 Tipo III; permettendone l'utilizzo come sgrassatore detergente per parti meccaniche o per la pulizia di superfici verniciate e non.

Il Tipo III è caratterizzato da un odore estremamente basso e da un altissimo punto di infiammabilità; ed è progettato per l'utilizzo in ambienti confinati, dove si richiede un detergente che sia conforme alle direttive per la riduzione del rischio.

Il prodotto è ampiamente utilizzato in sostituzione delle normali nafta alifatiche e solventi isoparaffinici.

- Praticamente inodore
- Estremamente sicuro sui metalli e sulle leghe comunemente utilizzati per la costruzione di aeromobili
- Altamente efficace
- Ecologicamente approvato come sostituto di prodotti altrimenti dannosi per l'ambiente o pericolosi per l'utilizzatore finale.

- MIL-PRF-680 type II

Proprietà fisiche e chimiche

Flash point °C, min	100
Distillation range °C	225-280
Kauri-butanol value	28
Copper Corrosion, max	1b
Sandwich Corrosion, max	1
Acidity	Neutral
Doctor Test	Negative
Aromatic content, by volume %, max	0,01
Specific Gravity	0,80 ± 0,01
Color	30
Odor	Low and non-residual
Soil Cleaning efficiency, min	85%
Applicazioni	

Da usare concentrato: con spugna, pennello o straccio. Non risciacquare, lasciare asciugare.

Sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Per maggiori istruzioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

CONFEZIONE
tanica 25 lt

La scheda tecnica di Sicurezza, redatta secondo le normative della Comunità Europea, può essere richiesta a CHEMAX srl.

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Chemax srl, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. È sempre responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni secondo le sue particolari necessità ed in accordo con le legislazioni locali. È obbligo dell'utilizzatore fare prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto.



CHEMAX srl
via Raibano, 39/E -
47853 Coriano (RN) - Italy
tel. +39 0541 660445
fax. +39 0541 650063
e-mail: info@chemax.it
web: www.chemax.it

