

# New Pig MAT 218

scheda tecnica (rev.01/2015)



## Descrizione

Tappetino assorbente in polipropilene, progettato per ricoprire aree soggette a sovraspruzzi e sversamenti, resistente anche a calpestio molto intenso.

Assorbe olii, acqua, refrigeranti e solventi.

## Benefits

- Lunga durata
- Progettato per resistere al calpestio continuato e alle abrasioni prodotte dai carrelli elevatori
- Contenuto in polipropilene idrofilo
- Assorbe olii, refrigeranti, acqua e solventi oltre a un'ampia gamma di prodotti chimici
- Fornisce trazione
- Riveste i pavimenti durante l'assorbimento di fluidi sdruciolevoli
- Rapida azione assorbente garantita dalla struttura a punti
- Si può tagliare facilmente nella lunghezza o nella forma desiderata per coprire qualsiasi superficie, semplicemente con l'uso di forbici o con un coltellino

## Applicazioni

Il tappeto PIG® TRAFFIC MAT® è usato per mantenere i pavimenti puliti e sicuri assorbendo liquidi che presentano rischi di scivolamento. La durabilità del tappeto PIG® TRAFFIC MAT® permette di resistere a situazioni di calpestio molto intenso e in aree a traffico elevato, rendendole più sicure. Resiste all'usura continua.

## Proprietà fisiche e chimiche

Per assorbimento di:	Olio, acqua, refrigeranti e solventi
Colore prodotto:	Grigio
Dimensioni del rotolo:	91 cm x 91 m
Composizione tappetino:	100% Polipropilene
Assorbenza per prodotto:	147,6 l/rotolo
Assorbenza per imballaggio:	147,6 l/sacco
Peso per imballaggio:	25,9 Kg

## Packaging

1 Box x 1 rotolo

chemax srl

via Raibano, 39/E - 47853 Coriano (RN) - Italy

tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063

e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it

P. IVA 04212250403 REA 330674

