

New Pig MAT 223

scheda tecnica (rev.01/2015)



Descrizione

Tappetino assorbente in polipropilene con annessa barriera per fluidi. Assorbe olii, acqua, refrigeranti e solventi.

Benefits

- Fondo in polipropilene.
- Trattiene i fluidi assorbiti, evitando che passino al pavimento; aumenta la sicurezza grazie all'accresciuta trazione.
- Lunga durata.
- Progettato per resistere al calpestio continuato ed alle abrasioni prodotte dai carrelli elevatori.
- Assorbe olii, refrigeranti, acqua e solventi oltre ad un'ampia gamma di prodotti chimici.
- Fornisce grip.
- Rapida azione assorbente.
- La struttura a punti assorbe rapidamente liquidi
- Si può tagliare facilmente nella lunghezza o nella forma desiderata per coprire qualsiasi superficie, semplicemente utilizzando forbici o un coltellino.
- Elimina vapori irritanti ed infiammabili se posizionato su uno sversamento con il fondo in polipropilene verso l'alto.

Applicazioni

Il tappeto PIG® TRAFFIC MAT® viene usato per mantenere i pavimenti puliti e sicuri assorbendo liquidi che provocano rischio di scivolamento. La durabilità del tappeto PIG® TRAFFIC MAT® permette di resistere a un calpestio molto intenso ed in aree a traffico elevato, rendendole più sicure. Resiste all'usura continua.

Proprietà fisiche e chimiche

Per assorbimento di:	Olio, acqua, refrigeranti e solventi
Colore prodotto:	Grigio
Dimensioni del rotolo:	91 cm x 30,5 m
Composizione tappetino:	100% Polipropilene
Composizione fondo in polipropilene:	100% Polipropilene
Assorbenza per prodotto:	49,2 l/rotolo
Assorbenza per imballaggio:	49,2 l/sacco
Peso per imballaggio:	10,0 Kg

Packaging

1 Box x 1 rotoli

chemax srl

via Raibano, 39/E - 47853 Coriano (RN) - Italy
tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063
e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it
P. IVA 04212250403 REA 330674

