



11

MULTIPOURPOSE

AVIORAIL 11 è un prodotto multifunzione ideale per molteplici applicazioni. E' estremamente performante nello sbloccaggio dei metalli e nella rimozione della ruggine; le sue proprietà lubrificanti sono accompagnate da caratteristiche di anticorrosivo ed antiossidante, deterge dai grassi, pulisce e lucida superfici in metallo di qualsiasi tipo.

AVIORAIL 11 è idrorepellente ed è un ottimo agente protettivo contro l'umidità: agisce creando un film sottile non oleoso che aderisce alle superfici metalliche fornendo protezione temporanea contro la formazione di ruggine e corrosione, compresa quella di tipo elettrolitica e galvanica comune in ambienti salini.

AVIORAIL 11 è quindi la soluzione 'tutto in 1' per qualsiasi applicazione spray.

APPLICAZIONI:

INDUSTRIA: ideale per la pulizia e lo sbloccaggio di elementi di fissaggio arrugginiti o corrosi su pompe, turbine, scambiatori di calore, reattori, motori elettrici o qualsiasi attrezzatura industriale che opera in ambienti con elevata umidità o di esposizione a sale e/o polveri sottili: cantieri, raffinerie, impianti petrolchimici e cantieri navali.

MARINA: argani, perni, ganci, covoni, serrature e porte cerniere, cablaggi, candele e altre parti del sistema di accensione. Perfetto su viti, dadi, bulloni, o qualsiasi altro dispositivo di fissaggio utilizzato per assemblare attrezzature marine. Previene la corrosione da acqua salata dei motori fuoribordo. Eccellente lubrificante /preservante per corde in nylon.

AUTOMOTIVE : idroespellente per sistemi di accensione. Perfetto su cerniere, serrature e sistemi di scarico dei camion o di qualsiasi dado, bullone, vite o fissaggio soggetto a sbalzi termici. Ideale per l'uso su parti arrugginite o corrose a seguito di esposizione a sali disgelanti.

ALTRO: AVIORAIL 11 è adatto per qualsiasi applicazione che richieda uno spray lubrificante e penetrante: serrature, catene, biciclette, veicoli radiocomandati, ecc. Ideale sulle armi da fuoco come detergente preservante e lubrificante.

Per l'utilizzo su superfici verniciate e su alcune plastiche si raccomanda di eseguire test preventivi.

Nel caso di applicazioni su elementi particolarmente 'tenaci' lasciare agire il prodotto per 20/30 secondi e ripetere l'applicazione.

Il prodotto viene fornito con erogatore di precisione a due vie.

CARATTERISTICHE: NORMA ASTM

Aspetto: a vista liq./limpido, marrone chiaro

Odore: caratteristico

Densità relativa: 0,81 c. circa

Solubilità in acqua: insolubile

Solubilità lipida: totale

Metalli pesanti: non presenti

CONFEZIONE
12 aerosol x 400 ml



CHEMAX srl
via Raibano, 39/E -
47853 Coriano (RN) - Italy
tel. +39 0541 660445
fax. +39 0541 650063
e-mail: info@chemax.it
web: www.chemax.it



La scheda tecnica di Sicurezza, redatta secondo le normative della Comunità Europea, può essere richiesta a CHEMAX srl.

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Chemax srl, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. E' sempre responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni secondo le sue particolari necessità ed in accordo con le legislazioni locali. È obbligo dell'utilizzatore fare prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto.