



# 23

## P.T.F.E. DRY

**AVIORAIL 23** è un lubrificante secco a base di p.t.f.e. ad alte prestazioni. Eccellente per applicazioni ad alte temperature e/o pressioni.

**AVIORAIL 23** risulta particolarmente efficace in applicazioni che richiedono uno spray lubrificante pulito e che non macchi.

Altamente resistente all'acqua ed agli olii, così come all'abrasione; crea un film asciutto ed incolore che non trattiene sporco nè polvere.

Ideale anche per il rilascio di pezzi stampati.

Non contiene silicone e non macchia.

### APPLICAZIONI

Nastri trasportatori.

Sistemi di stampaggio ad iniezione.

Serrature, fermi e piccoli ingranaggi di precisione.

Estrusioni di metallo.

Serbatoi e contenitori.

Gomme di silicone e materiali termoplastici o termoindurenti.

### CARATTERISTICHE

NORMA ASTM

Aspetto: liquido bianco

Odore: caratteristico

Ph.: N.a.

Flash Point: inferiore a 0°C

Punto di goccia in °C: valore min. D-566

Densità relativa: 0,96 gr/ml c.circa

Solubilità in acqua: insolubile

Solubilità lipida: solubile

### CONFEZIONE

12 aerosol x 400 ml



# CHEMAX

TAKE-OFF IN QUALITY

CHEMAX srl  
via Raibano, 39/E -  
47853 Coriano (RN) - Italy  
tel. +39 0541 660445  
fax. +39 0541 650063  
e-mail: info@chemax.it  
web: www.chemax.it



La scheda tecnica di Sicurezza, redatta secondo le normative della Comunità Europea, può essere richiesta a CHEMAX srl.

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Chemax srl, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. È sempre responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni secondo le sue particolari necessità ed in accordo con le legislazioni locali. È obbligo dell'utilizzatore fare prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto.