



**P.T.F.E. SYNTOIL**

**AVIORAIL 24** è un lubrificante specificatamente formulato per ottenere la massima lubrificazione e protezione contro l'usura e la corrosione.

La sua composizione garantisce ottime caratteristiche antigrippanti, sbloccanti, idrorepellenti e protettive contro l'umidità oltre ad una elevata resistenza all'acqua salata ed agli ambienti salini in genere.

Il P.T.F.E. presente nella sua formulazione garantisce protezione dagli urti ed assicura lo scivolamento dei pezzi trattati.

Altamente adesivo per lavorazioni a velocità elevate. Penetra e protegge i metalli dalla ruggine, l'usura, e la corrosione. Estende la durata delle apparecchiature. Espelle l'umidità.

#### APPLICAZIONI

Cuscinetti e valvole - Cavi e collegamenti - Montacarichi, pulegge, rulli e sistemi di sollevamento in genere Stampi e dispositivi di fissaggio - Motori elettrici - Parti metalliche ed utensili in genere - Componenti in stoccaggio - ecc...

#### UTILIZZO

Agitare bene prima dell'uso. Se possibile applicare sulla superficie pulita. Spruzzare il prodotto e riapplicare un ulteriore strato se necessario.

#### CARATTERISTICHE: NORMA ASTM

Aspetto: liquido incolore

Odore: caratteristico

Punto di goccia espresso in °C: 450°C ASTM D-566

Flash Point: inferiore a 0°C

Densità relativa: 0.72 gr/ml circa

Solubilità in acqua: insolubile

Solubilità lipida: solubile

Non contiene metalli pesanti.

#### CONFEZIONE

12 aerosol x 400 ml



CHEMAX srl  
via Raibano, 39/E -  
47853 Coriano (RN) - Italy  
tel. +39 0541 660445  
fax. +39 0541 650063  
e-mail: info@chemax.it  
web: www.chemax.it



La scheda tecnica di Sicurezza, redatta secondo le normative della Comunità Europea, può essere richiesta a CHEMAX srl.

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Chemax srl, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. È sempre responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni secondo le sue particolari necessità ed in accordo con le legislazioni locali. È obbligo dell'utilizzatore fare prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto.