



# 32

## ZINC RICH

**AVIORAIL 32** è uno spray zincante a freddo ad elevata densità e alto peso molecolare.

Ideale nei ritocchi e nella rifinitura di parti galvanizzate e zincate, asciuga rapidamente e solidifica producendo un rivestimento metallico di elevata durezza che protegge le superfici dalla ruggine e dalla ossidazione. Garantisce completa impermeabilità ed un ottimo ancoraggio al metallo, oltre ad un'ottima resistenza ad olii e grassi.

**AVIORAIL 32** può essere utilizzato sia all'interno che all'aperto e normalmente non richiede preparazione superficiale. In caso di presenza di gravi formazioni di ruggine, tutte le incrostazioni devono essere rimosse e la zona da trattare dovrebbe essere carteggiata con carta abrasiva fine prima dell'applicazione di AVIORAIL 32.

### APPLICAZIONE:

Eccellente per riparazioni su giunti saldati, guard rail, ponti, recinzioni, serbatoi di stoccaggio, tubazioni, torri TV, strutture metalliche, pali, portali, attrezzature pesanti, condotture di calore, attrezzature del settore marino ed offshore.

### CARATTERISTICHE: NORMA ASTM

Aspetto: liquido grigio scuro

Odore: caratteristico

Punto di goccia espresso in °C, valore minimo D-566

Flash Point: inferiore a 0°C

Densità relativa: 1.20 gr/ml circa

Solubilità in acqua: insolubile

Solubilità lipida: solubile

Non contiene metalli pesanti.

### CONFEZIONE

12 aerosol x 400 ml



# CHEMAX

TAKE-OFF IN QUALITY

CHEMAX srl  
via Raibano, 39/E -  
47853 Coriano (RN) - Italy  
tel. +39 0541 660445  
fax. +39 0541 650063  
e-mail: info@chemax.it  
web: www.chemax.it



La scheda tecnica di Sicurezza, redatta secondo le normative della Comunità Europea, può essere richiesta a CHEMAX srl.

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Chemax srl, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. È sempre responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni secondo le sue particolari necessità ed in accordo con le legislazioni locali. È obbligo dell'utilizzatore fare prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto.