



ELC DEOX

AVIORAIL 43 è un disossidante oleoso progettato per contatti elettrici, apparecchiature elettroniche, relè, centraline e semiconduttori.

Penetra rapidamente e con facilità in zone di difficile accesso. È idrorepellente ed è un ottimo agente protettivo contro l'umidità: agisce aderendo alle superfici metalliche e fornendo protezione temporanea contro la formazione di ruggine e corrosione, compresa quella di tipo elettrolitica e galvanica comune in ambienti salini. Evapora in pochi secondi senza lasciare residui.

CARATTERISTICHE

NORMA ASTM

Aspetto: liquido incolore
Odore: senza odore
Punto di goccia in °C: valore min. D-566
Flash Point: inferiore a 0°C
Densità relativa: 0,96 gr/ml c.circa
Solubilità in acqua: insolubile
Solubilità lipida: solubile
Metalli pesanti: non presenti

CONFEZIONE

12 aerosol x 400 ml



CHEMAX srl
via Raibano, 39/E -
47853 Coriano (RN) - Italy
tel. +39 0541 660445
fax. +39 0541 650063
e-mail: info@chemax.it
web: www.chemax.it



La scheda tecnica di Sicurezza, redatta secondo le normative della Comunità Europea, può essere richiesta a CHEMAX srl.

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Chemax srl, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. È sempre responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni secondo le sue particolari necessità ed in accordo con le legislazioni locali. È obbligo dell'utilizzatore fare prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto.