



68

DEICER

AVIORAIL 68 DEICER è una miscela antighiaccio/deghiacciate, studiato e progettato appositamente per soddisfare le normative più restrittive in campo ambientale e di sicurezza per l'utilizzatore finale (biodegradabilità e non tossicità). Si tratta di un prodotto ad alte prestazioni che utilizza le più avanzate tecnologie antigelo (formiato di potassio) che, a differenza dei prodotti base glicole, garantisce rapidità di efficacia bassa scivolosità e ottimo funzionamento anche a basse temperature.

AVIORAIL 68 può essere erogato con attrezzature tradizionali come spruzzatore a mano, idropulitrice, e nebulizzatori vari.

Caratteristiche

Aspetto:	liquido incolore/paglierino
Formulazione:	50% minimo di formiato di potassio e inibitori di corrosione
Peso specifico a 20 °C:	1,32-1,36 kg / litro
Viscosità a 20 °C:	10 mPa.s max.
a 0 °C:	20 mPa.s max.
Punto di congelamento:	< -50 °C
pH:	10,2-10,8
Solubilità in acqua:	completa
Punto di infiammabilità:	non infiammabile
Stoccaggio:	serbatoi in plastica, acciaio o acciaio inox
Materiali compatibili:	conforme alla AMS 1435, ai fluidi generici, ai decongelanti e antighiaccio.

Utilizzo

Prodotto pronto all'uso; a seconda delle necessità è possibile diluire il prodotto.

1. Applicazione preventiva: quantità da spruzzare:

- 0 a - 5°C : da 20g/m² a 25g/m²
- 5 a - 10°C: da 25g/m² a 30g/m²
- 10 a - 15°C: da 30g/m² a 40g/m²

Queste quantità potrebbero variare a seconda delle condizioni metereologiche.

2. Dopo nevicata o formazione di ghiaccio

TEMPERATURA	NEVE	GHIACCIO
0 to - 5°C	40 g / m ²	50 g / m ²
- 5 to - 10°C	50 g / m ²	60 g / m ²

In caso di grandine la quantità da applicare deve essere di 10 o 20 g / m² superiore.



CHEMAX srl
via Raibano, 39/E -
47853 Coriano (RN) - Italy
tel. +39 0541 660445
fax. +39 0541 650063
e-mail: info@chemax.it
web: www.chemax.it



La scheda tecnica di Sicurezza, redatta secondo le normative della Comunità Europea, può essere richiesta a CHEMAX srl.

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Chemax srl, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. È sempre responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni secondo le sue particolari necessità ed in accordo con le legislazioni locali. È obbligo dell'utilizzatore fare prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto.