Cee Bee 280 Cleaner

scheda tecnica (rev.10/2019)

CHEMAX

TAKE-OFF IN QUALITY

Descrizione

Cee-Bee 280 Cleaner è un detergente alcalino a base acqua per aeromobili, sistemi di equipaggiamento, autocarri, rimorchi, autobus e vagoni ferroviari.

Specifiche e Approvazioni

- AMS 1526C
- AMS 1527C
- BF Goodrich
- Boeing BAC 5744 737 & 747 Manuals
- Douglas DPM 3017-1
- Fokker Aircraft
- Hamilton Standard Canada
- Lockheed EPS G32.241
- Shorts SD3-60 Maintenance Manual
- UA AAM, Chapter 11

Benefits

- Eccellente detergente per applicazioni generali; rimuove sporco derivante dall'inquinamento e dai tubi di scarico; ideale anche per la pulizia delle superfici interne degli aeromobili e per grandi sistemi di equipaggiamento
- Sicuro se applicato sulla maggior parte dei materiali comunemente utilizzati nella costruzione degli aeromobili, incluso carbone leggero, acciaio, acciaio inox, alluminio, magnesio, rame, cadmio, stagno e zinco
- Sicuro se applicato su vetro, vernici e plastiche, anche se acriliche
- Non è infiammabile
- Agenti tensioattivi biodegradabili

Applicazioni

Lavaggio delle superfici esterne con soluzione acquosa:

Da sporco leggero a moderato:

Diluire 1 parte di prodotto con 5-10 parti di acqua.

Per sporco pesante: Diluire 1 parte di prodotto con 2-5 parti di acqua.

1. Applicare la soluzione con un nebulizzatore non atomizzante, spazzole o panni.
2. Iniziare l'operazione dal punto più basso della superficie e proseguire verso l'alto; lasciare agire il prodotto così da farlo penetrare nelle macchie, poi strofinare delicatamente con una spazzola o un panno.
3. Risciacquare con acqua corrente iniziando dall'alto, proseguendo verso il basso.

Rimozione di grasso e residui carboniosi con solventi emulsionanti:

1. Diluire 1 parte di prodotto con 1-4 parti di acqua, aggiungere, mescolando, 2-5 parti di solvente alifatico petrolifero.
2. Miscelare vigorosamente per almeno 5 minuti; lasciare in posa 5 minuti e mescolare nuovamente per altri 5 minuti; l'emulsione dovrebbe rimanere stabile per almeno un'ora; nel caso in cui l'emulsione venga a mancare, miscelare vigorosamente ancora una volta la soluzione.
3. Applicare con un panno, una spazzola o con un nebulizzatore non atomizzante; iniziare dal basso e proseguire verso l'alto; lasciare agire il prodotto e in seguito strofinare con panni o spazzole; risciacquare abbondantemente con acqua corrente iniziando dall'alto, proseguendo verso il basso.

N.B.: Aggiungere del solvente per aumentare la viscosità della miscela; aggiungere acqua per diminuirla.

Lavaggio con schiuma:

1. Diluire 1 parte di prodotto con 15-30 parti di acqua; utilizzare una macchina schiumogena; regolare in maniera equilibrata aria e soluzione per un'ottimale formazione di schiuma
2. Evitare i luoghi a diretta esposizione solare o molto areati; se la temperatura della superficie supera i 37°C, raffreddare con un getto d'acqua corrente
3. Applicare uno strato uniforme di prodotto e lasciare agire alcuni secondi prima di strofinare con un panno o una spazzola; in seguito risciacquare con acqua corrente

Lavaggio delle superfici interne degli aeromobili e dei grandi sistemi di equipaggiamento:

1. Diluire 1 parte di prodotto con 10-20 parti di acqua
2. Applicare la soluzione con uno spray, una spugna o con un panno; eliminare il prodotto con panni asciutti e puliti

Proprietà fisiche e chimiche

Stato :	Liquido
Colore:	Chiaro, giallo paglia
Odore:	Leggero
Flash Point:	-----
Ph:	Circa 12,0
Ambiente:	Biodegradabile

Precauzioni per l'utilizzo

Può provocare irritazioni; evitare il contatto con pelle ed occhi; si consiglia di indossare guanti, occhiali e mascherine respiratorie protettive; è indicato utilizzare intere tute protettive per operazioni di lunga durata.

Non ingerire; evitare di respirarne i vapori; utilizzare in luoghi areati.
In caso di contatto accidentale con pelle o occhi risciacquare abbondantemente con acqua; se l'irritazione persiste, consultare un medico.

Utilizzare panni e spazzole puliti; risciacquare la polvere dai vetri con acqua; Cee-Bee 280 Cleaner non danneggia superfici acriliche, ma la polvere presente sui vetri e le macchie che si possono trovare sui panni utilizzati potrebbero graffiare la superficie.

N.B.: Il solvente petrolifero utilizzato per formare l'emulsione dovrebbe avere un Flash Point superiore a 37°C (preferibilmente 60°C), un contenuto aromatico pari al 10% e non contenere benzene o toluene.

Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi di essere a completa conoscenza delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Packaging

Fustino da 25 lt

NSN 6850-15-010-6096

chemax srl
via raibano, 39/E - 47853 Coriano (RN) - Italy
tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063
e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it
P. IVA 04212250403 REA 330674