

Cee Bee A-954

scheda tecnica (rev.10/2019)



Descrizione

Cee-Bee A-954 è un solvente a base "citrus" per la rimozione di corrosione, grassi ed oli d'officina.

Specifiche e Approvazioni

AMS 1526B (PARTIAL TESTING)

Boeing BAC 5750

Boeing D6-17487 Revision "P"

Benefits

- Evapora lentamente
- Eccellente solvibilità per rimuovere inibitori di corrosione e rivestimenti temporanei, grassi ed oli
- Sicuro su vernici se applicato direttamente sulla superficie
- Bassa tossicità dei vapori; più sicuro dei comuni solventi con alla base MEK, Toluene, Xilene o idrocarburi petroliferi; meno tossico rispetto ai solventi alogenati; non danneggia l'ozono
- Non contiene composti fenolici, cianidici, nitrati, sali di metalli pesanti o solventi pericolosi; non contiene Cloruro di Metilene o altri tipi di solventi alogenati

Applicazioni

Lavaggio con risciacquo:

1. Applicare il prodotto con panni o spazzole
2. Lasciare agire il prodotto per almeno 5 minuti così da penetrare profondamente nelle macchie, in seguito strofinare la superficie con panni o spazzole.
3. Risciacquare abbondantemente con un getto d'acqua ad alta pressione.

Lavaggio senza risciacquo:

1. Inumidire un panno o uno straccio in Nylon con Cee-Bee A-954 e strofinare sulla superficie da pulire; ripetere il movimento frequentemente così da prevenire la formazione di macchie o la deposizione di residui sulla superficie pulita.
2. Strofinare con un panno asciutto e pulito la superficie; se lasciata asciugare all'aria, le macchie verranno eliminate ugualmente.

Precauzioni per l'utilizzo

Contiene solventi concentrati; evitare il contatto con occhi e pelle; si consiglia di indossare guanti, mascherine autonome per la respirazione ed occhiali protettivi.

Utilizzare in luoghi ben areati; non ingerire.

Se utilizzato in luoghi non ben areati, utilizzare una mascherina respiratoria certificata che protegga dai vapori chimici e dalle polveri.

In caso di contatto accidentale con occhi o pelle, sciacquare con acqua; se l'irritazione persiste, consultare un medico.

In caso di inalazione, respirare aria fresca.

Conservare i contenitori in luoghi freschi ed asciutti: aprire le confezioni lentamente così da minimizzare la pressione interna; mantenere i contenitori accuratamente sigillati.

Prima di utilizzare il prodotto su fili plastici elettrici isolati o su superfici verniciate, testare gli effetti su una piccola area. Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi di essere a completa conoscenza delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Packaging

Fustino da 25 lt

