

Cee Bee E-2002A

scheda tecnica (rev.10/2019)



CHEMAX

TAKE-OFF IN QUALITY

Descrizione

Cee-Bee Paint Stripper E-2002A è uno sverniciante alcalino non tossico per rimuovere facilmente vernici epossidiche, poliuretaniche ed altri tipi di rivestimenti.

Specifiche e Approvazioni

- MIL-R-81294D, Type I & II (partial testing)
- AMS 1375B (partial testing)
- Boeing D6-17487
- Douglas CSD-1
- United Airlines (CSM 5.01)

Benefits

- Non contiene solventi alogenati, composti fenolici o altri ingredienti ritenuti tossici.
- Rimuove efficacemente vernici epossidiche, poliuretaniche e altri tipi di rivestimenti.
- Tissotropico: aderisce perfettamente sia a superfici verticali sia a quelle orizzontali.
- Si asciuga lentamente per assicurare un migliore tempo di reazione.
- Non necessita di risciacquo.
- Agenti tensioattivi biodegradabili.

Applicazioni

1. Spruzzare un leggero strato di prodotto utilizzando un nebulizzatore ad alta pressione, con pompa ad aria attiva 10:1, dotato di un tubo ad alta pressione da ½ pollicce e di un ugello spray; è importante utilizzare questo tipo di macchinario, ad una pressione corretta.
2. Per ottenere un risultato eccellente mantenere la temperatura tra 23-30°C
3. Assicurarsi che la superficie da trattare sia accuratamente pulita e asciutta
4. Mantenere la superficie umida con il prodotto fino a che il rivestimento da eliminare si indebolisca
5. Quando il rivestimento si è ammorbidito (da un'ora ad una notte per i rivestimento più pesanti), strofinare la superficie accuratamente così da rimuovere la vernice in eccesso
6. Applicare nuovamente il prodotto nelle aree in cui non ha agito completamente

7. Quando l'operazione è completata, spazzolare o raschiare per rimuovere definitivamente il rivestimento.
8. Per ottenere migliori risultati, applicare una soluzione detergente alcalina (Super Bee 210) così da rimuovere profondamente il rivestimento.
9. Risciacquare abbondantemente la superficie con un getto d'acqua ad alta pressione.

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico:	Liquido
Colore:	Opaco
Odore:	Leggermente di ammoniaca
Flash Point:	Nessuno

Precauzioni per l'utilizzo

Potrebbe irritare occhi e pelle; si consiglia di indossare guanti, occhiali e mascherine protettive per evitare il contatto; utilizzare in luoghi ben areati, la concentrazione dei vapori potrebbe infatti, provocare irritazioni alle vie respiratorie.

Considerare sempre i danni che potrebbe causare all'ambiente.

In caso di contatto accidentale con occhi o pelle sciacquare abbondantemente con acqua; se l'irritazione persiste, consultare un medico.

Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi di essere a completa conoscenza delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Packaging

Fustino da 25 lt

Fusto da 200 lt

chemax srl

via raibano, 39/E - 47853 Coriano (RN) - Italy
tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063
e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it
P. IVA 04212250403 REA 330674

