

Cee Bee R-206

scheda tecnica (rev.10/2019)



Descrizione

Cee-Bee Stripper R-206 è uno sverniciante viscoso a base di acido attivo, adatto per la rimozione di vernici epossidiche, poliuretaniche ed altri rivestimenti chimicamente resistenti.

Specifiche e Approvazioni

- MIL-R-81903, Type II, Class 2 (QPL)

Benefits

- Rimuove efficacemente e rapidamente rivestimenti chimicamente resistenti.
- La sua lenta evaporazione, studiata per mantenere umida la superficie, fa sì che il prodotto agisca più profondamente nei rivestimenti più difficili da rimuovere.
- Aderisce perfettamente sia a superfici verticali sia a quelle orizzontali.
- Di facile risciacquo, anche con acqua fredda
- Sicuro se applicato su superfici in alluminio, rame, acciaio e acciaio inox.
- Agenti tensioattivi biodegradabili
- Non contiene composti fenolici, cianidici o altri metalli pesanti.

Applicazioni

1. Assicurarsi che la superficie sia ben asciutta e ad una temperatura inferiore a 27°C.
2. Applicare il prodotto con un nebulizzatore non atomizzante, spazzole o panni.
3. Lasciare agire il prodotto fino a che il rivestimento non si ammorbidisca e si scollì dalla superficie
4. Strofinare leggermente con un panno o una spazzola.
5. Applicare nuovamente il prodotto nelle aree in cui non abbia agito efficacemente.
6. Quando la fase di sverniciatura è completata, risciacquare accuratamente con un getto d'acqua ad alta pressione.

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico:	Viscoso
Odore:	Pungente
Flash Point:	Nessuno
pH:	Al di sotto di 2,0

Precauzioni per l'utilizzo

ATTENZIONE: contiene cloruro di metilene e acidi organici; se ingerito, potrebbe provocare gravi danni; può causare ustioni pericolose.

Non respirare i suoi vapori; utilizzare in aree ben ventilate; se applicato in aree con una elevata concentrazione di vapori, indossare una mascherina per la respirazione.

Lavarsi dopo l'utilizzo; in caso di contatto accidentale con occhi o pelle, sciacquare immediatamente con acqua per un minimo di 15 minuti; consultare un medico.

In caso di inalazione, respirare aria fresca; consultare uno specialista.

Chiudere accuratamente i tappi dei contenitori per evitare la perdita di prodotto.

Al momento dell'apertura, svitare lentamente il tappo del contenitore così da ridurre la pressione interna.

Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi di essere a completa conoscenza delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Packaging

Fustino da 25 lt

