

Cee Bee R-66C

scheda tecnica (rev.06/2020)



Descrizione

Cee Bee R-66C è un prodotto denso e a base acida, progettato per la rimozione della corrosione e ossidazione dalle superfici prima della loro verniciatura. E' un efficace lucidante per alluminio.

Specifiche e Approvazioni

- AMS 1640
- QPL to Mil-C-38334A, Type I, Class I
- Federal Express 84-011

Vantaggi

- Rimuove rapidamente corrosione e ossidazione dalle superfici.
- Prepara le superfici in alluminio migliorando l'adesione delle vernici.
- Denso e tissotropico. Aderisce senza scivolare su superfici inclinate, verticali o capovolte.
- Di facile risciacquo. si rimuove facilmente semplicemente con acqua corrente.
- Gli acidi impiegati non lasciano residui corrosivi.
- Sicuro sulla maggior parte delle vernici se saldamente ancorate che non contengono pigmenti in alluminio; sicuro su molte plastiche incluso il Plexiglas, sicuro su molti isolamenti elettrici.
- Non è infiammabile.
- Non contiene cromati o altri sali di metalli pesanti.
- I tensioattivi utilizzati sono biodegradabili.

Istruzioni d'uso

1. Pulire a fondo l'area da trattare con un detergente appropriato, come ad esempio Cee Bee 210.
2. Usare concentrato o diluire una parte di prodotto con tre parti di acqua (1:3). Applicare con una spazzola, scopa o pennello; non utilizzare attrezzatura spray atomizzante. Cominciare applicando il prodotto dal basso verso l'alto. Lasciare agire da cinque a dieci minuti, poi agitare con un pennello o spatola a setole morbide. Dopo 5 o 10 minuti sciacquare bene con acqua corrente cominciando dal punto più alto della superficie trattata e continuando verso il basso.
3. Se rimangono residui, applicare una soluzione di Cee Bee A-601, agitare e risciacquare bene.

Le superfici devono essere completamente asciutte prima della loro verniciatura. Se si ritarda la verniciatura delle superfici trattate e queste vengono nuovamente contaminate da sporco o grasso, riapplicare Cee Bee R-66C o strofinare con un pulitore a base solvente, come ad esempio il Cee Bee C-50.

Proprietà

Prodotto denso, liquido incolore con lieve odore. pH minore di 2. Nessun punto di infiammabilità fino al punto di ebollizione iniziale del prodotto.

Precauzioni per l'utilizzo

ATTENZIONE: Contiene acido fluoridrico. Causa importanti ustioni che potrebbero non essere immediatamente avvertite o visibili. Evitare il contatto con la pelle, occhi e vestiario. Evitare di respirarne le nebbie/vapori, non spruzzare. Usare in ambienti con adeguata ventilazione. Non ingerire. Indossare guanti in gomma, occhiali e schermi facciali protettivi.

In caso di contatto accidentale, irrorare immediatamente gli occhi o la pelle con acqua almeno per 30 minuti, rimuovere tutti i vestiti contaminati. Per gli occhi consultare un medico. Lavare il vestiario prima di riutilizzarlo. In caso di ingestione, somministrare grandi quantità di acqua, non indurre il vomito, consultare un medico.

Non miscelare o stoccare Cee Bee R-66C in contenitori di ferro zincato. E' aggressivo sui rivestimenti in magnesio, cadmio e alluminio anodizzato. Per prevenire l'aggressione di tali metalli, evitare le esposizioni prolungate.

Degrada l'acciaio ad alta resistenza. le parti dei carrelli di atterraggio degli aeromobili, devono essere isolate e protette per evitare il contatto con il Cee Bee R-66C e il risciacquo con acqua.



Cee Bee R-66C

scheda tecnica (rev.06/2020)



Degrada l'acciaio ad alta resistenza. Le parti dei carrelli di atterraggio degli aeromobili, devono essere isolate e protette per evitare il contatto con il Cee Bee R-66C e il risciacquo con acqua.

Non è raccomandato il trattamento di corrosione ad esfoliazione grave o corrosione intergranulare con Cee-Bee R-66C. Per forme gravi di corrosione della chiusura con tappo, allentare lentamente per alleviare la pressione interna.

Evitare di danneggiare il contenitore. Stringere il tappo bene per evitare perdite. prima di rimuovere il tappo, allentare lentamente per scaricare la pressione interna.

Cee Bee R-66C e l'acqua utilizzata per il risciacquo possono intaccare il vetro; proteggere, mascherare e isolare i finestrini ad esempio con foglio/nastro di alluminio per la mascheratura.

AVVISO PRIMA DELL'UTILIZZO

Prima dell'utilizzo di qualsiasi McGean-Rohco, tutte le istruzioni di utilizzo e di sicurezza devono essere lette e comprese. Se avete domande contattate il vostro distributore prima di procedere all'utilizzo.

Packaging

Fustino da 25 lt

