

# Cee Bee WDO

scheda tecnica (rev.10/2020)



# CHEMAX

TAKE-OFF IN QUALITY

## Descrizione

Cee-Bee WDO è un protettivo oleoso idro-espellente ad alto punto di infiammabilità.

## Specifiche e Approvazioni

- General Electric C02-064
- International Aero Engine OMat 10-091
- Pratt & Whitney SPMC 126 (SPOP 216)
- Rolls Royce OMat 1036

## Benefits

- Espelle facilmente l'acqua dalle superfici metalliche.
- Ideale per la prevenzione della corrosione e della ossidazione delle superfici che hanno subito trattamenti di lavaggio, sverniciatura o decapaggio.
- Crea una eccellente protezione durante il periodo di stoccaggio.
- Rilascia un sottile film leggermente secco che evita la deposizione di polveri o macchie sulle superfici.
- Sicuro su tutti i metalli più comuni, su vetro, gomma e sulla maggior parte delle plastiche.
- Non è foto-chimicamente reattivo.
- Basso contenuto tossico.

## Applicazioni

### Lavaggio ad immersione:

1. Immergere le parti da trattare in Cee-Bee WDO non diluito a temperatura ambiente; l'acqua espulsa dall'azione deumidificante del prodotto, verrà depositata sul fondo della vasca di lavaggio.
2. Rimuovere le parti dopo circa 10-60 secondi e lasciare che la soluzione in eccesso scoli all'interno della vasca.
3. Lasciare asciugare.

### Lavaggio spray

1. Spruzzare Cee-Bee WDO non diluito a temperatura ambiente, utilizzando un nebulizzatore non atomizzante; inumidire accuratamente tutta la superficie.
2. Lasciare asciugare.

Si consiglia di rimuovere Cee-Bee WDO con Cee-Bee C-50, Cee-Bee Cleaner R-679 o Cee-Bee A-7X7.

## Precauzioni per l'utilizzo

Può provocare irritazioni a pelle ed occhi; evitare il contatto; si consiglia di indossare guanti, occhiali e mascherine respiratorie protettive; applicare in luoghi ben areati.

Non ingerire; in caso di contatto accidentale con occhi o pelle, risciacquare immediatamente con abbondante acqua; se l'irritazione persiste, consultare un medico.

Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi di essere a completa conoscenza delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

## Packaging

Fustino da 25 lt

