

Cee Bee E-1092T

scheda tecnica (rev.10/2019)

Descrizione

Cee-Bee Remover E-1092T è uno sverniciante ecologico per vasche ad immersione a freddo per rimuovere vernici poliuretaniche ed altri sistemi di verniciatura, incluse vernici polverizzate.

Specifiche e Approvazioni

- AMS 1375B
- Boeing D6-17487, Revision P **
- Douglas CSD-1, Revised July 1997 *

Note:

* Outside lab test reports, confirming conformance to DAC CSD requirements, available on request

** Outside test lab reports, confirming conformance to BAC requirements, available on request

Benefits


- Non contiene solventi alogenati, fenoli o altre sostanze ritenute tossiche (Per Preposition 65)
- Sicuro se applicato sulla maggior parte dei metalli comunemente utilizzati per la costruzione di un aeromobile, incluso acciaio, acciaio trattato al cadmio, alluminio e magnesio
- Agenti tensioattivi biodegradabili

Applicazioni

Si consiglia di contenere Cee-Bee E-1092T in taniche in acciaio inox serie 300, recipienti in polipropilene o in polietilene:

1. Immergere completamente le parti da trattare nella prodotto non diluito, a temperatura ambiente e lasciare in immersione fino a che il prodotto non sia ben penetrato nei rivestimenti
2. Quando il rivestimento si è completamente scollato (da 1 ora ad una notte), sollevare le parti e lasciarle scolare sulla vasca
3. Risciacquare con un getto d'acqua ad alta pressione; per un miglior risultato, strofinare la superficie con una spazzola a setole rigide durante la fase di risciacquo
4. Immergere di nuovo nella vasca così da eliminare i residui di vernice

L'efficacia della soluzione può essere mantenuta mantenendo coperta la vasca.



CHEMAX
TAKE-OFF IN QUALITY

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico:	Leggermente viscoso/liquido Bianco opaco
Colore:	Leggero
Odore:	Nessuno
Flash Point:	

Precauzioni per l'utilizzo

Può irritare occhi e pelle; si consiglia di indossare guanti, occhiali e mascherine autonome protettive così da evitare il contatto.

Utilizzare in luoghi ben areati; la concentrazione dei vapori potrebbe causare irritazioni alle vie respiratorie. In caso di contatto accidentale con occhi o pelle, risciacquare con acqua; se l'irritazione persiste, consultare un medico.

Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi di essere a completa conoscenza delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Packaging

Fustino da 25 lt

chemax srl

via raibano, 39/E - 47853 Coriano (RN) - Italy

tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063

e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it

P. IVA 04212250403 REA 330674

