Cee Bee E-2012

scheda tecnica (rev.04/2022)

Descrizione

Cee-Bee Paint Stripper E-2012 è uno sverniciante atossico, eccellente per rimuovere vernici poliuretaniche, epossidiche ed altri sistemi di verniciatura.

Specifiche e Approvazioni

- McDonnell-Douglas: CSD-1
- AMS 1375B
- Boeing D6-17487, revion L
- US Govt.:Mil-R-81294D (Type I and II) Class 2A

Benefits

- Non contiene solventi alogenati, composti fenolici o altri ingredienti considerati tossici (Per Preposition 65)
- Rimuove efficacemente vernici poliuretaniche, epossidiche e alti sistemi di verniciatura.
- Tissotropico: aderisce perfettamente sia a superfici verticali sia a superfici orizzontali.
- Evapora lentamente per assicurare un prolungato periodo di reazione.
- Non necessita il risciacquo.
- Sicuro sulla maggior parte dei metalli strutturali degli aeromobili, compreso acciaio inossidabile.
- Agenti tensioattivi biodegradabili.

Applicazioni

Utilizzare un nebulizzatore ad alta pressione, con pompa ad aria attiva 10:1 o 5:1, dotato di un tubo ad alta pressione da ½ pollice e di un ugello spray; è importante utilizzare questo tipo di macchinario, ad una pressione corretta:

1. Assicurarsi che la superficie da trattare sia accuratamente pulita ed asciutta. Le prestazioni ottimali si ottengono ad una temperatura di circa 24°C - 31°C.
2. Spruzzare un leggero strato di prodotto sulla superficie iniziando dal basso, proseguendo verso l'alto; applicare la soluzione in modo omogeneo
3. Mantenere la superficie umida fino a che il rivestimento si ammorbidisca
4. Quando l'azione è completata (da 1 ora ad una notte per i rivestimenti più pesanti), strofinare la superficie accuratamente cosi da rimuovere il rivestimento da eliminare.
5. Applicare di nuovo il prodotto in modo da eliminare definitivamente le parti da rimuovere.
6. Quando l'operazione di sverniciatura è terminata; spazzolare o raschiare il rivestimento da eliminare ed i suoi eventuali residui.
7. Risciacquare la superficie con un getto d'acqua ad alta pressione.

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico:	Liquido
Colore:	Opaco
Flash Point:	Nessuno

Precauzioni per l'utilizzo

Può irritare occhi e pelle; si consiglia di indossare guanti, occhiali e mascherine autonome protettive per evitare il contatto; utilizzare in luoghi ben areati, la concentrazione dei vapori potrebbe provocare irritazioni alle vie respiratorie.
Considerare i rischi ambientali.
In caso di contatto accidentale con occhi o pelle, sciacquare abbondantemente con acqua; se l'irritazione persiste, consultare un medico.
Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi di essere a completa conoscenza delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Packaging

Fustino da 25 lt

chemax srl
via raibano, 39/E - 47853 Coriano (RN) - Italy
tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063
e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it
P. IVA 04212250403 REA 330674