Cee Bee E-2012A

scheda tecnica (rev.10/2019)

Descrizione

Cee-Bee Paint Stripper E-2012A è uno sverniciante ecologico, eccellente per rimuovere vernici poliuretaniche, epossidiche ed altri sistemi di verniciatura.

Specifiche e Approvazioni

- Airbus Ref. Item 12-013A
- Boeing BMS 11-13 (QPL)

Benefits

- Non contiene solventi alogenati, composti fenolici o altri ingredienti considerati tossici (Per Preposition 65)
- Rimuove efficacemente vernici poliuretaniche, epossidiche e alti sistemi di verniciatura.
- Tissotropico: aderisce perfettamente sia a superfici verticali sia a superfici orizzontali.
- Evapora lentamente per assicurare un prolungato periodo di reazione.
- Non necessita il risciacquo.
- Sicuro sulla maggior parte dei metalli strutturali degli aeromobili, compreso acciaio inossidabile.
- Agenti tensioattivi biodegradabili.

Applicazioni

Utilizzare un nebulizzatore ad alta pressione, con pompa ad aria attiva 10:1 o 5:1, dotato di un tubo ad alta pressione da ½ pollice e di un ugello spray; è importante utilizzare questo tipo di macchinario, ad una pressione corretta:

- 1. Assicurarsi che la superficie da trattare sia accuratamente pulita ed asciutta
- 2. Spruzzare un leggero strato di prodotto sulla superficie iniziando dal basso, proseguendo verso l'alto; applicare la soluzione in modo omogeneo
- 3. Mantenere la superficie umida fino a che il rivestimento si ammorbidisca
- Quando l'azione è completata (da 1 ora ad una notte per i rivestimenti più pesanti), strofinare la superficie accuratamente così da rimuovere il rivestimento da eliminare.



- 5. Applicare di nuovo il prodotto in modo da eliminare definitivamente le parti da rimuovere.
- 6. Quando l'operazione di sverniciatura è terminata; spazzolare o raschiare il rivestimento da eliminare ed i suoi eventuali residui.
- 7. Risciacquare la superficie con un getto d'acqua ad alta pressione.

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico:
Colore:
Odore:
Flash Point:

Liquido
Opaco
Leggermente di
ammoniaca
Nessuno

Precauzioni per l'utilizzo

Può irritare occhi e pelle; si consiglia di indossare guanti, occhiali e mascherine autonome protettive per evitare il contatto; utilizzare in luoghi ben areati, la concentrazione dei vapori potrebbe provocare irritazioni alle vie respiratorie.

Considerare i rischi ambientali.

In caso di contatto accidentale con occhi o pelle, sciacquare abbondantemente con acqua; se l'irritazione persiste, consultare un medico.

Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi di essere a completa conoscenza delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Packaging

Fustino da 25 lt



