


# Cee Bee E-3000

scheda tecnica (rev.10/2019)



# CHEMAX

TAKE - OFF IN QUALITY

## Descrizione

Cee-Bee Paint Stripper E-3000 è uno sverniciante non tossico a base di perossido di idrogeno attivo, appositamente formulato per la rimozione di vernici poliuretaniche ed epossidiche.

## Specifiche e Approvazioni

- Boeing D6-17487, Revision "P"
- Boeing BAC 5725
- Boeing DPM 5549-5
- Airbus CML09BBA1
- AMS 1375B
- Air Canada Spec. 3135-00-007, Rev. D
- Bombardier de Havilland DHMS S5.03, grade 2 (QPL)
- Embraer MEP 21-016 (QPL)
- Safran DMR 70-129
- Delta EA:10-489048-14
- Leonardo Helicopters n. BM310R0001 Issue B

## Benefits

- Non contiene solventi alogenati, composti fenolici o altri tipi di ingredienti pericolosi
- Rimuove efficacemente vernici poliuretaniche, epossidiche e altri tipi di rivestimenti.
- Tissotropico: aderisce perfettamente sia a superfici verticali sia a superfici orizzontali.
- Asciuga lentamente per assicurare un migliore il tempo di reazione.

## Applicazioni

### Applicazione:

1. Per ottenere un risultato ottimale mantenere la temperatura tra i 24-30°C.
2. Assicurarsi che la superficie sia pulita e ben asciutta.
3. Spruzzare uno strato sottile ed omogeneo di prodotto, iniziando dal basso, proseguendo verso l'alto.
4. Mantenere la superficie umida fino a che il rivestimento si ammorbidisca.
5. Quando la vernice si è sollevata completamente, spazzolare o raschiare per rimuovere i residui da eliminare.
6. Applicare nuovamente il prodotto.
7. Quando anche le zone più difficili da raggiungere sono state ben rimosse, spazzolare o raschiare una seconda volta per eliminare i residui di vernice.

8. Per ottenere un risultato ancora migliore, utilizzare una soluzione detergente alcalina (Super Bee 210) per rimuovere in profondità i residui.
9. Risciacquare accuratamente la superficie con acqua.

### Attrezzatura:

1. Utilizzare un nebulizzatore ad alta pressione, con pompa ad aria attiva 10:1 o 5:1, dotato di un tubo ad alta pressione da 1,3 cm e di un ugello spray; è importante utilizzare questo tipo di macchinario, ad una pressione corretta.
2. Applicare il prodotto utilizzando una pompa a pressione interna tra 80-110 psi.

## Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico:	Viscoso/liquido
Colore:	Nessuno
Odore:	Leggero
Flash Point:	Nessuno

## Precauzioni per l'utilizzo

Può provocare irritazioni; evitare il contatto con occhi o pelle; si consiglia di indossare guanti, occhiali e mascherine protettive.

In caso di contatto accidentale con occhi o pelle, sciacquare con acqua corrente; se l'irritazione persiste, consultare un medico. Non ingerire. Utilizzare in luoghi ben areati.

Non contaminare con altri prodotti svernicianti o materiali contenenti cromo.

Non conservare prodotti usati i rivestimenti rimossi in contenitori chiusi, potrebbe verificarsi una reazione esotermica (troppo calore).

Risciacquare accuratamente i fusti esausti di Cee-Bee E-3000 prima dello smaltimento.

Nel caso in cui lo stripper usato venga riposto nei fusti originali di Cee-Bee E-3000, questi devono essere innanzitutto risciacquati abbondantemente e chiusi solamente con un tappo di sicurezza.

Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi di essere a completa conoscenza delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

## Packaging

Fustino 25 lt.; fusto 208 lt.; IBC 1000 lt.

chemax srl

via raibano, 39/E - 47853 Coriano (RN) - Italy  
tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063  
e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it  
P. IVA 04212250403 REA 330674

