

# New Pig MAT 223

scheda tecnica (rev.11/2019)



## Descrizione

Tappetino assorbente in polipropilene con annessa barriera per fluidi. Assorbe olii, acqua, refrigeranti e solventi.

## Benefits

- Fondo in polipropilene.
- Trattiene i fluidi assorbiti, evitando che passino al pavimento; aumenta la sicurezza grazie all'accresciuta trazione.
- Lunga durata.
- Progettato per resistere al calpestio continuato ed alle abrasioni prodotte dai carrelli elevatori.
- Assorbe olii, refrigeranti, acqua e solventi oltre ad un'ampia gamma di prodotti chimici.
- Fornisce grip.
- Rapida azione assorbente.
- La struttura a punti assorbe rapidamente liquidi
- Si può tagliare facilmente nella lunghezza o nella forma desiderata per coprire qualsiasi superficie, semplicemente utilizzando forbici o un coltellino.
- Elimina vapori irritanti ed infiammabili se posizionato su uno sversamento con il fondo in polipropilene verso l'alto.

## Applicazioni

Il tappeto PIG® TRAFFIC MAT® viene usato per mantenere i pavimenti puliti e sicuri assorbendo liquidi che provocano rischio di scivolamento. La durabilità del tappeto PIG® TRAFFIC MAT® permette di resistere a un calpestio molto intenso ed in aree a traffico elevato, rendendole più sicure. Resiste all'usura continua.

## Proprietà fisiche e chimiche

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Per assorbimento di:                 | Olio, acqua, refrigeranti e solventi |
| Colore prodotto:                     | Grigio                               |
| Dimensioni del rotolo:               | 91 cm x 31 m                         |
| Composizione tappetino:              | 100% Polipropilene                   |
| Composizione fondo in polipropilene: | 100% Polipropilene                   |
| Assorbenza per prodotto:             | 49,2 l/rotolo                        |
| Assorbenza per imballaggio:          | 49,2 l/sacco                         |
| Peso per imballaggio:                | 10,0 Kg                              |

## Packaging

1 Box x 1 rotoli

chemax srl

via Raibano, 39/E - 47853 Coriano (RN) - Italy  
tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063  
e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it  
P. IVA 04212250403 REA 330674

