

Super Bee 235

scheda tecnica (rev.10/2019)



Descrizione

Detergente/Polish per esterno aeromobili.

Specifiche e Approvazioni

- AMS 1531

Benefits

- Rimuove facilmente e rapidamente residui carboniosi, sporco e fuliggine da tutte le superfici.
- Asciuga rapidamente e assicura una pulizia ottimale della superficie.
- Rilascia un sottile film che garantisce una maggiore brillantezza delle superfici e una prolungata azione anticorrosiva.
- Applicabile diluito con glicole anche in condizioni climatiche rigide.
- Sicuro se applicato su tutti i metalli comunemente utilizzati per la costruzione di aeromobili come alluminio, acciaio inox, magnesio e rame.
- Non contiene cromati o altri metalli pesanti.
- Non è infiammabile.
- Contiene agenti tensioattivi biodegradabili.

Applicazioni

Applicare il prodotto intero o diluito con 4 parti di acqua. Per lavaggi in condizioni climatiche rigide, diluire 1:1 con una miscela composta da 1 parte di glicole e 4 parti di acqua. Applicare con un nebulizzatore non atomizzante; iniziare dal punto più basso della superficie e proseguire verso l'alto. Lasciare agire il prodotto in modo che penetri profondamente lo sporco, poi strofinare con un panno. Una volta asciutto, rimuovere i residui polverosi dalla superficie con un panno pulito.

Nel caso in cui si decida di risciacquare con getti d'acqua ad alta pressione, risciacquare immediatamente dopo aver strofinato con un panno. Se alcune aree si essiccano prima del risciacquo, inumidirle nuovamente con SuperBee 235.

Proprietà fisiche e chimiche

| | |
|---------------|----------------------|
| Stato fisico: | Viscoso |
| Colore: | Marrone chiaro |
| Odore: | Leggermente alcalino |
| Flash Point: | 93°C min. |

Precauzioni per l'utilizzo

Si consiglia di prestare attenzione nel trattare superfici acriliche. In questi casi evitare di strofinare a lungo, si potrebbero causare graffi superficiali.

Nel caso in cui la soluzione si separi dopo la diluizione, o il prodotto venga conservato in ambienti caldi, mescolare con attenzione prima di riutilizzarlo.

Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi di essere a completa conoscenza delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Packaging

6 pz x 1 lt

