

Molykote 3402

scheda tecnica (rev.01/2015)



CHEMAX

TAKE-OFF IN QUALITY

Descrizione

Lubrificante antifrizione per cuscinetti. Composizione:

- Lubrificante solido
- Inibitore di corrosione
- Leganti organici
- Solvente

Benefits

- Eccellente protezione contro la corrosione
- Eccellente lubrificazione
- Resistenza all'usura

Applicazioni

Preparazione della superficie: Prima di applicare il prodotto, pulire e sgrassare la superficie da trattare.

Come applicarlo: Mescolare il prodotto prima di applicarlo tramite spruzzo, immersione, centrifugazione o spazzolatura. Spessore consigliato: 5-20.

Proprietà

Colore:	Grigio
Densità a 20°C:	1,02 g/ml
Contenuti non-volatili:	30%
Conservazione del prodotto:	5 anni
Tempo di asciugatura a 20°C:	15 min
Tempo di polimerizzazione:	120/20 min/°C
Temperatura di funzionamento:	da -200°C a +310°C
Resistenza alle radiazioni:	10/8 rad

Informazioni aggiuntive

Shelf Life: Quando si conserva il prodotto chiuso nel suo contenitore originale, a 20°C, esso ha una validità di 60 mesi dalla data di produzione.

Packaging

Barattolo da 500 gr



chemax srl

via raibano, 39/E - 47853 Coriano (RN) - Italy
tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063
e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it
P. IVA 04212250403 REA 330674

