

Spotcheck SKC-S

scheda tecnica (rev.01/2015)



Descrizione

SKC-S è un solvente incolore, infiammabile, utilizzato per la rimozione dei penetranti. La sua particolare composizione permette di agire su una vasta gamma di substrati per rimuovere oli, grassi e altri contaminanti.

Specifiche e Approvazioni

- MIL-STD-271
- AMS-2644
- ASME B & PV Code, Sec V
- ASTM E-1417
- ASTM E-165
- EN ISO 3452-2
- EN 571-1

Benefits

- Non alogenato
- Rapida essiccazione
- Efficace
- Come tutti i prodotti MAGNAFLUX, SKC-S è controllato in modo tale da garantire a ogni lotto di produzione consistenza e uniformità

Utilizzo

Rimozione del penetrante: Rimuovere il penetrante dalle superfici con un panno asciutto e pulito. Non spruzzare o applicare il prodotto direttamente sulla superficie di controllo altrimenti si comprometterà la sensibilità.

Proprietà fisiche e chimiche

Colore:	Trasparente
Odore:	Odore misto
Punto d'infiammabilità:	7°C
Densità:	0,7 g/ml
Corrosione:	AMS 2644
Solfuro:	< 300 ppm
Cloruro:	< 300 ppm
Fluoruro:	< 50 ppm
AMS 2644 Class:	2
AMS 2644 Sensitivity:	n/a
EN ISO 3452-2:	Approvato

Informazioni aggiuntive

Composizione: SKC-S è composto da una miscela di distillati di petrolio alifatici.

Pre o post pulizia: Spruzzare liberamente SKC-S e lasciare asciugare all'aria aperta. In alternativa, immergere un panno pulito nel prodotto. Aspettare che la superficie si sia completamente asciugata prima di applicare il penetrante.

Packaging

10 pz x 400 ml



chemax srl

via raibano, 39/E - 47853 Coriano (RN) - Italy
tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063
e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it
P. IVA 04212250403 REA 330674

