

Tri-Flow

Lubricant Aerosol

scheda tecnica (rev.01/2015)



Descrizione

Tri-Flow è un ottimo lubrificante, contiene oli minerali di alta qualità, Teflon micronizzato, additivi penetranti, anticorrosivi e idrorepellenti, solventi speciali che ammorbidiscono e rimuovono sporco e corrosione.

Mantiene i macchinari alla massima efficienza anche con carichi elevati, alte pressioni e temperature estreme.

Da applicare su: cuscinetti, rulli, alberi, ingranaggi, serrature, verricelli, convogliatori, nastri trasportatori, funi, catene, bulloni, assi, rocchetti e cerniere.

Benefits

- Penetra rapidamente
- Rimuove l'umidità
- Proprietà anticorrosive e anti ruggine
- Riduce il depositarsi di polvere e particelle abrasive
- Scioglie le parti arrugginite
- Libera i meccanismi bloccati
- Non intacca legno, metallo, plastica e gomma
- Non macchia

Proprietà fisiche e chimiche

Viscosità:	15cps @37,78°C (100°F)
Materiale base:	olio minerale, teflon
Peso specifico:	0,866 @20°C (68°F)
Punto d'infiammabilità:	52°C
Range di utilizzo:	da -53°C a + 246°C
Colore:	marrone
Odore:	leggero

Packaging

12 pz x 200 ml Aerosol
12 pz x 500 ml Aerosol
2 Taniche x 4 lt
Fusto da 200 lt



Chemax srl

via raibano, 39/E - 47853 Coriano (RN) - Italy
tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063
e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it
P. IVA 04212250403 REA 330674

