

Cee Bee A-18 S RTU

scheda tecnica (rev.11/2021)



Descrizione

Cee-Bee Cleaner A-18S RTU è un detergente liquido pronto all'uso per uso generico, miscelabile in acqua, deodorante, igienizzante e inibitore di corrosione. Progettato appositamente per la pulizia degli interni degli aeromobili e dei serbatoi di carburante integrati.

Cee-Bee Cleaner A-18S RTU è disponibile in diverse profumazioni: lavanda, limone, pino o gelsomino.

-Asciugare con un panno o uno straccio asciutto e pulito o utilizzare aria calda ad una temperatura massima di 60°C.

Approvazioni

AMS 1550B; AMS 1452

Boeing BSS 7432 (Sostituisce Boeing D6-17487)

EN 14476 2013 + A2 2019

ASTM E2180 -07

Igienizzazione generale della cabina:

-Spruzzare il prodotto e pulire.

Utilizzo con nebulizzatori o generatori di vapore:

-Il prodotto soddisfa anche i requisiti di efficacia a lungo termine per ASTM E2180 -07.

Vantaggi

- Pulisce efficacemente
- Neutralizza gli acidi alimentari e altri acidi.
- Ritarda la corrosione delle strutture di alluminio e magnesio
- Sicuro su acciaio ad alta resistenza, magnesio, alluminio e altri metalli.
- Sicuro su plexiglass, maggior parte delle plastiche e vernici di buone qualità.
- Non è infiammabile. Nessun punto di infiammabilità fino al punto di ebollizione iniziale del prodotto.
- Formulazione profumata a controllo di odori.
- Vapori non tossici.

Proprietà

- Soluzione alcalina con un pH di 11-12 alla diluizione d'uso.
- Non infiammabile.
- Vapori non tossici.
- Tensioattivi biodegradabili.

Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi di essere a completa conoscenza delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza

Applicazioni

Pulizia di pareti sedili e finestre:

- Spruzzare o pulire con un panno asciutto e pulito.

Controllo degli odori derivanti da cibo e prevenzione della corrosione causata da residui organici:

- Spruzzare o applicare il prodotto con panni umidi. Non risciacquare.

Rimozione di oli e depositi dai serbatoi di carburante integrati dell'aeromobile:

- Spruzzare o applicare con un panno, una spazzola o con il metodo di rimpiombo e svuotamento.
- Lasciare agire il prodotto 30 minuti ad una temperatura minima di 21°C.
- Sciacquare accuratamente con acqua i serbatoi di carburante per evitare la contaminazione di carburante.
- Assicurarsi che tutte le aree vengano risciacquate accuratamente.

Packaging

Box (4 x 5 lt), fustino da 25 lt, IBC 1000 lt.

chemax srl

via raibano, 39/E - 47853 Coriano (RN) - Italy

tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063

e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it

P. IVA 04212250403 REA 330674

